



NOVĚ V NABÍDCE

# BS

## Čtyřhranný regulátor VAV

### Varianty BSS / BSD

Pozinkovaný čtyřhranný regulátor VAV s protiběžně se otáčejícími klapkami (křídly) je dodáván s elektronickým ovladačem servopohonu a hliníkovým snímačem rozdílu tlaků. Tento regulátor VAV lze používat pro regulaci konstantních nebo proměnných objemů vzduchu na základě teploty a kvality vzduchu. Hliníkové klapky jsou opatřeny vzduchotěsným těsněním a bezúdržbovými ložisky. Opláštění splňuje požadavky třídy C podle EN 12237, křídla požadavky třídy 2 podle EN 1751. Jednotka je dostupná bez (BSS) i s (BSD) izolací a vnějšími tlumiči hluku.



vzduchotěsné  
pouzdro



snadná  
montáž



laserem  
svařované  
sváry



krátké  
dodací  
termíny



- Diferenční tlakový snímač z extrudovaného hliníku s provozním rozsahem 1 - 10 m/s.
- Opláštění třídy C podle EN 12237.
- Ovladač řízený objemem vzduchu s integrovaným displejem a ovládacími prvky. Nepotřebuje žádné vnější zařízení.
- Silicon-free zařízení.
- Na vyžádání je možné dodat regulátor, který umožňuje nastavovat parametry regulace pomocí mobilního telefonu s NFC.

Pro více informací a odbornou konzultaci se informujte na telefonním čísle +420 273 132 520 nebo e-mailu [info@CompleteCZ.cz](mailto:info@CompleteCZ.cz). Kompletní nabídku najdete na [www.CompleteCZ.cz](http://www.CompleteCZ.cz)