



NOVĚ V NABÍDCE

FCZ / FCZI

Fancoily

Společnost AERMEC vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou fan-coilových jednotek a přichází s novou řadou FCZ. Elegantní design jdoucí ruku v ruce s nízkým hlukem a značnou úsporou energie.

Použitím nového patentovaného designu ventilátorů dosahují jednotky FCZ extrémně nízké hlučnosti. Otáčky ventilátorů je možné řídit skokově nebo i plynule v případě konfigurace s invertorovým motorem. Jednotky FCZ mohou být instalovány v jakémkoliv 2 nebo čtyřtrubkovém systému a mohou pracovat s libovolným zdrojem chladicí nebo topné vody. Průtok vody do fan-coilu je možné regulovat pomocí ON/OFF ventilu, tlakově nezávislých ventilů, nebo unikátních přepínacích ventilů, které umožní připojit dvoutrubkový fancoil na čtyřtrubkový systém.

I při dnešních vysokých nárocích na kvalitu vzduchu vám jednotky FCZ pomohou zajistit optimální vnitřní klima. Dosahují toho nejen pomocí přesného a plynulého řízení teploty, ale i pomocí vzduchových filtrů a volitelného ionizátoru vzduchu Plasmacluster. Díky mnoha konfiguracím a modelům se jedná o ideální řešení splňující nejrůznější nároky.



Extrémně tichý
chod

CFD

CFD optimalizace
proudění



Pozinkovaný plech
s epoxidovým lakem



Patentovaný
ventilátor

AERMEC
air conditioning



- Volitelné provedení DualJet zajišťující ideální distribuci vzduchu v letním i zimním období.
- Široká škála ovládání od běžných ovladačů, přes aplikaci v chytrém telefonu, až po BMS systémy s protokolem Modbus nebo LonWorks.
- Speciálně vyvinutý VZT kanálový systém MZC, který s využitím jedné fan-coilové jednotky může řídit teplotu až v 6 místnostech.
- U opláštěných jednotek lze volit mezi pevnou a nebo nastavitelnou výfukovou mřížkou.
- Každá jednotka prochází pečlivou výstupní kontrolou.
- Možnosti instalace: parapetní s nožičkami i bez nožiček, podstropní, kanálová.


Pro více informací a odbornou konzultaci se informujte na telefonním čísle +420 273 132 520 nebo e-mailu info@CompleteCZ.cz. Kompletní nabídku najdete na www.CompleteCZ.cz



NOVĚ V NABÍDCE


Možnosti instalace

Parapetní montáž na zeď




Vhodné pro potrubí vedené ze zdi nebo kdy ponení nutné připojovací potrubí skrývat.

Parapetní montáž s nožičkami




Nožičky jsou vhodné, pokud je připojovací potrubí vedeno z podlahy a je nutné ho skrýt.

Podstropní montáž





Podstropní montáž je ideální pro chlazení větších místností. Chladný proud vzduchu je distribuován do větší vzdálenosti.

Mezistropní montáž s připojením k VZT potrubí



Neopláštěné jednotky FCZ je možné umístit do podhledů nebo napojit přímo na VZT potrubí pomocí široké škály příslušenství.

DualJet – pohodlí v každé sezóně



Unikátní provedení DualJet charakterizují 2 výstupy upraveného vzduchu; v režimu chlazení je chladný vzduch směřován vzhůru horní mřížkou, v režimu topení proudí ohřátý vzduch směrem k podlaze čelní mřížkou. Směr proudění je ovládán přímo na mřížce jednotky.

DualJet zajišťuje výrazné zlepšení komfortu při obou provozních režimech směrováním proudění dle sezónních požadavků, na minimum snižuje vnímání nežádoucího proudění vzduchu (průvanu) a snižuje spotřebu elektřiny.

