



NOVĚ V NABÍDCE

BR

Kruhový regulátor VAV

Varianty BRS / BRD

Pozinkovaný kruhový (válcový) regulátor VAV se škrticí klapkou s nízkým odporem je dodáván s elektronickým ovladačem servopohonu a hliníkovým snímačem rozdílu tlaků. Tento regulátor VAV lze používat pro regulaci konstantních nebo proměnných objemů vzduchu na základě teploty a/nebo kvality vzduchu. Škrticí klapka je opatřena vzduchotěsným těsněním a vybavena bezúdržbovými ložisky. Laserem svařované opláštění splňuje požadavky třídy C podle EN 12237, klapka požadavky třídy 2 podle EN 1751. Jednotka je dostupná i včetně prefabrikované izolace a vnějšími tlumiči hluku (BSD).



vzduchotěsné
pouzdro



snadná
montáž



laserem
svařované
sváry



krátké
dodací
termíny



- Diferenční tlakový snímač z extrudovaného hliníku s provozním rozsahem 0,8 – 10 m/s.
- Opláštění třídy C podle EN 12237.
- Ovladač řízený objemem vzduchu s integrovaným displejem a ovládacími prvky. Nepotřebuje žádné vnější zařízení.
- Silicon-free zařízení.
- Na vyžádání je možné dodat regulátor, který umožňuje nastavovat parametry regulace pomocí mobilního telefonu s NFC.